


MAJESTIC DESIGN - FAUBOURG



NATURE
Moquette tuftée à velours coupé imprimé sur dossier synthétique, double dossier polypropylène

CARACTERISTIQUES

Velours	100% pure laine vierge		
Poids de velours (g/m ²)	1	300	
Epaisseur totale (mm) : NF ISO 1765		8,8	
Hauteur du velours (mm)		5,8	
Jauge - Serrage (points) : NF ISO 1763	1/10	- 48	
Densité (points/m ²)	189	600	
Poids total (g/m ²)	2	390	
Solidité des coloris à la lumière : NF EN ISO 105-B02		5-6/8	
Solidité des coloris au frottement : NF EN ISO 105-X12		4-5/5	
Résistance thermique (m ² C°/w)		<0,17	
Isolation aux bruits d'impacts	ΔLW	37	dB

PRESENTATION

Dimensions	4m		
A la pièce	4m		
A la coupe	4m		
Nombre de coloris	10		
Raccord (cm)	Largeur	5,50	Hauteur 5,20

CLASSEMENT

Cfl-s1 libre sur support bois
T4 - ICCO N° 2008/006
Classement européen (NF EN 1307) : Classe 23/32 LC4
GUT N° 23990

POSE

Collée sur sol plan, sec, rigide et sain (cf DTU 53-1 Norme NF P 62-202). Colles préconisées : colles acryliques en émulsion, avec très faible émission de COV.

ENTRETIEN

Entretien courant : aspirateur. Nettoyage périodique : à la poudre à broser et aspirer. Cf cahier du CSTB N°3428.

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getufteter bedruckter Velours. Träger: synthetisch, Textilrücken

TECHNISCHE DATEN

Polmaterial	100% reine Schurwolle		
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	1	300	
Gesamtdicke (mm) : NF ISO 1765		8,8	
Polhöhe (mm)		5,8	
Teilung - Stiche : NF ISO 1763	1/10	- 48	
Noppenzahl (points/m ²)	189	600	
Gesamtgewicht (g/m ²)	2	390	
Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit : NF EN ISO 105-B02		5-6/8	
Farbenstärkigkeit für Reibechtheit : NF EN ISO 105-X12		4-5/5	
Wärmedurchlasswiderstand (m ² C°/w)		<0,17	
Trittschalldämmung	ΔLW	37	dB

AUSFÜHRUNG

Lieferbreite	4m		
Lieferbreite in Rolle	4m		
Lieferb. in Coupon	4m		
Erhältliche Farben	10		
Rapport (cm)	Breite	5,50	Höhe 5,20

EINSTUFUNG BRENNSTUFE

Cfl-s1 (freiliegend auf Holzsubstrat)
T4 - ICCO N° 2008/006
Europäische Einstufung (NF EN 1307) : Klasse 23/32 LC4
GUT N° 23990

VERLEGEHINWEIS

Verlegt auf ebenem, trockenem, festem und intaktem Boden (vgl. DTU 53-1 Norm NF P62-202). Empfohlene Kleber: Acrylkleberemulsion, mit sehr geringer VOC-Emission.

REINIGUNG

Laufende Pflege mit dem Bürstsauger. Regelmäßige Reinigung: Reinigungspulver einbürsten und absaugen. Vgl. CSTB-Heft Nr. 3428.

TYPE OF CARPET

Tufted carpet, printed cut pile on synthetic primary backing, action bac

TECHNICAL DETAILS

Pile Material	100% pure New Wool		
Pile weight (g/m ²)	1	300	
Total thickness (mm) : NF ISO 1765		8,8	
Pile height (mm)		5,8	
Gauge - Rows (points) : NF ISO 1763	1/10	- 48	
Tufts (points/m ²)	189	600	
Total weight (g/m ²)	2	390	
Colour fastness to light : NF EN ISO 105-B02		5-6/8	
Colour fastness to rubbing : NF EN ISO 105-X12		4-5/5	
Thermal resistance (m ² C°/w)		<0,17	
Impact sound insulation	ΔLW	37	dB

PRESENTATION

Width	4m		
Width in Roll	4m		
Width in Cut-length	4m		
Colours	10		
Repeat (cm)	Width	5,50	Height 5,20

GRADING

Cfl-s1 (free on wooden substrate)
T4 - ICCO N° 2008/006
European classification (NF EN 1307) : Class 23/32 LC4
GUT N° 23990

LAYING

Set on a plane, dry, rigid and clean surface (see DTU 53-1Standard NF P 62-202). Recommended glues: acrylic emulsion adhesive, with very low VOC emissions.

CLEANING

Regular care: vacuum brush cleaning.
Occasional cleaning: with brushing powder and vacuum. See CSTB guide no.3428.

La société BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Die Firma BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Wir empfehlen dringend, bei Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunklere Farben zu verwenden.

The BALSAN Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.



Balsan Moquette
Corbilly D14 - F 36330 ARTHON
B.P. 50 - F 36330 LE POINCONNET
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com

www.balsan.com

30/03/2010