


# SANTA FE DD

**UPEC**  
CSTB  
U2SP2E1C0  
04/099



## NATURE

Moquette tuftée à velours bouclé 3 affinités sur dossier synthétique, double dossier polypropylène

## CARACTERISTIQUES

Velours	100% Polyamide
Velours antistatique	≤ 2 kV
Poids de velours (g/m <sup>2</sup> )	450
Épaisseur totale (mm) : NF ISO 1765	4,6
Hauteur du velours (mm)	2,2
Jauge - Serrage (points) : NF ISO 1763	1/10 - 38
Densité (points/m <sup>2</sup> )	150 100
Poids total (g/m <sup>2</sup> )	1 425
Solidité des coloris à la lumière : NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Solidité des coloris au frottement : NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Résistance thermique (m <sup>2</sup> C°/w)	<0,17
Isolation aux bruits d'impacts	ΔLw 22 dB

## PRESENTATION

Dimensions	4+5m dans certains coloris
À la pièce	4+5m dans certains coloris
À la coupe	4+5m dans certains coloris
Nombre de coloris	28

## CLASSEMENT

U2SP2E1C0 - CSTB N° 04/099  
Cfi-s1 collé sur support incombustible  
Classement européen (NF EN 1307) : Classe 33 LC1  
GUT N° 19417

## COV

Les émissions de COV de la moquette en lé SANTA FE DD sont conformes aux exigences du protocole AgBB (2008).

## POSE

Collée sur sol plan, sec, rigide et sain (cf DTU 53-1 Norme NF P 62-202). Colles préconisées : colles acryliques en émulsion, avec très faible émission de COV.

## ENTRETIEN

Entretien courant : aspirateur. Nettoyage périodique : shampoings dilués séchant sans laisser de résidu gras. Rénovation par shampoing et extraction. Cf cahier du CSTB N°3428.

## HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getufteter Schlinge Velours, 3 Affinitäten. Träger: synthetisch, Textilrücken

## TECHNISCHE DATEN

Polmaterial	100% Polyamid
Polmaterial antistatisch	≤ 2 kV
Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> )	450
Gesamtdicke (mm) : NF ISO 1765	4,6
Polhöhe (mm)	2,2
Teilung - Stiche : NF ISO 1763	1/10 - 38
Noppenzahl (points/m <sup>2</sup> )	150 100
Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> )	1 425
Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit : NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Farbenstärkigkeit für Reibechtheit : NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> C°/w)	<0,17
Trittschalldämmung	ΔLw 22 dB

## AUSFUHRUNG

Lieferbreite	4 und 5m in einigen Farben
Lieferbreite in Rolle	4 und 5m in einigen Farben
Lieferb. in Coupon	4 und 5m in einigen Farben
Erhältliche Farben	28

## EINSTUFUNG BRENNSTUFE

U2SP2E1C0 - CSTB N° 04/099  
Cfi-s1 verklebt auf nicht brennbarer Unterlage  
Europäische Einstufung (NF EN 1307) : Klasse 33 LC1  
GUT N° 19417

## FOV

Der FOVausstoß der Teppichbahnen SANTA FE DD entsprechen den Anforderungen des AgBB-Protokolls (2008).

## VERLEGEHINWEIS

Verlegt auf ebenem, trockenem, festem und intaktem Boden (vgl. DTU 53-1 Norm NF P62-202). Empfohlene Kleber: Acrylkleberemulsion, mit sehr geringer VOC-Emission.

## REINIGUNG

Laufende Pflege mit dem Bürstsauger. Regelmäßige Reinigung: mit verdünntem Shampoo, das beim Trocknen keine Fettrückstände hinterlässt. Instandsetzung mit Shampoo und Extraktion. Vgl. CSTB-Heft Nr. 3428.

## TYPE OF CARPET

Tufted carpet, loop pile 3 affinities on synthetic primary backing, action bac

## TECHNICAL DETAILS

Pile Material	100% Polyamid
Antistatic material	≤ 2 kV
Pile weight (g/m <sup>2</sup> )	450
Total thickness (mm) : NF ISO 1765	4,6
Pile height (mm)	2,2
Gauge - Rows (points) : NF ISO 1763	1/10 - 38
Tufts (points/m <sup>2</sup> )	150 100
Total weight (g/m <sup>2</sup> )	1 425
Colour fastness to light : NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Colour fastness to rubbing : NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Thermal resistance (m <sup>2</sup> C°/w)	<0,17
Impact sound insulation	ΔLw 22 dB

## PRESENTATION

Width	4 and 5m in some colours
Width in Roll	4 and 5m in some colours
Width in Cut-length	4 and 5m in some colours
Colours	28

## GRADING

U2SP2E1C0 - CSTB N° 04/099  
Cfi-s1 glued on a noncombustible substrate  
European classification (NF EN 1307) : Class 33 LC1  
GUT N° 19417

## VOC

The VOC emissions of the SANTA FE DD broadloom carpet comply with the requirements of the AgBB protocol (2008).

## LAYING

Set on a plane, dry, rigid and clean surface (see DTU 53-1 Standard NF P 62-202). Recommended glues: acrylic emulsion adhesive, with very low VOC emissions.

## CLEANING

Regular care: vacuum brush cleaning. Occasional cleaning: diluted shampoos with no fat residue on drying. Renovation by shampoo and extraction. See guide CSTB N°3428.

La société BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Die Firma BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Wir empfehlen dringend, bei Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunklere Farben zu verwenden.

The BALSAN Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.



**Balsan Moquette**  
Corbilly D14 - F 36330 ARTHON  
B.P. 50 - F 36330 LE POINCONNET  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com

www.balsan.com

01/04/2010